



Monteras på vägg 270 mm från golvet till aggregatets underkant (Compact 170 mm).

Tylö bastuaggregat – i tekniska termer.

Bra att tänka på: Välj alltid maximal aggregateffekt i förhållande till bastuns volym. Detta är extra viktigt i en bastu av timmer eller med glasväggar. Ju högre effekt du väljer i förhållande till rummets volym, desto mindre blir den faktiska elförbrukningen. Exempel: I en bastu på 4 m³ är 6,6 kW ett bättre val än 4,5 kW.

| Modell | Effekt kW | Bastu-volym m ³ | Minsta avstånd till sidovägg mm | Minsta takhöjd i bastun mm | Passande manöverpanel | Vikt utan sten kg | Sten-mängd kg | Mått i mm (se ovanstående skisser) | | | | | |
|-------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | A | B | C | D | E | F |
| Compact 2/4 | 2,2 – 4,5 | 1,2 – 4,5* | 50 | 1900 | Inbyggd | 6 | 7 | 400 | 310 | 195 | 260 | 135 | 170 |
| Sport 6 | 6,6 | 4 – 8 | 110 | 1900 | Inbyggd | 13 | 10 | 435 | 455 | 240 | 410 | 125 | 315 |
| Sport 8 | 8 | 6 – 12 | 110 | 1900 | Inbyggd | 15 | 12 | 505 | 455 | 240 | 410 | 170 | 315 |
| MPE | 6,6 | 4 – 8 | 110 | 1900 | Ingår | 13 | 10 | 435 | 455 | 240 | 410 | 125 | 315 |
| MPE | 8 | 6 – 12 | 110 | 1900 | Ingår | 15 | 12 | 505 | 455 | 240 | 410 | 170 | 315 |
| SK 6 | 6,6 | 4 – 8 | 110 | 1900 | TS 16 eller TS 30 | 13 | 10 | 435 | 455 | 240 | 410 | 125 | 315 |
| SK 8 | 8 | 6 – 12 | 110 | 1900 | TS 16 eller TS 30 | 15 | 12 | 505 | 455 | 240 | 410 | 170 | 315 |
| SE 6 | 6,6 | 4 – 8 | 110 | 1900 | Valfri CC | 13 | 10 | 435 | 455 | 240 | 410 | 125 | 315 |
| SE 8 | 8 | 6 – 12 | 110 | 1900 | Valfri CC | 15 | 12 | 505 | 455 | 240 | 410 | 170 | 315 |

* Max 2,5 m³ vid 2,2 kW.

| Modell | Effekt kW | Bastu-volym m ³ | Minsta avstånd till sidovägg mm | Minsta takhöjd i bastun mm | Passande manöverpanel och reläbox | Avstånd aggregat till golv mm | Vikt utan sten kg | Sten-mängd kg | Mått i mm bredd x djup x höjd |
|----------|-----------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|
| SO 6 | 6 | 4 – 8 | 50 | 1900 | Inbyggd | 200 | 11 | 30 | 420 x 390 x 480 |
| SO 8 | 8 | 6 – 12 | 80 | 1900 | Inbyggd | 200 | 12 | 30 | 420 x 390 x 480 |
| Super 10 | 10 | 10 – 17 | 100 | 1900 | Inbyggd | 200 | 16 | 22 | 370 x 450 x 590 |